



NOTRE GAMME DE GÉNÉRATEUR D'HYDROGÈNE HYBRIDE

28/10/2025

<https://hydro-ecotech.com>
contact@hydro-ecotech.com



Bonjour

SOMMAIRE

- 01 Présentation de la gamme particulier
 - Présentation des caractéristiques de la machine DOLPHIN et HybridOgen®2
 - Présentation des caractéristiques de la machine LIVIATAN HM-260
- 02 Présentation de la gamme semi-pro et pro
 - Présentation des caractéristiques de la machine LIVIATAN HM-770
- 03 Présentation de la gamme Hybride IA
 - Présentation des caractéristiques du générateur d'hydrogène, embarqué et connecté HybridOgen® 1 et du fonctionnement de son I.A
- 04 Présentation de la gamme Industrielle
 - Présentation des caractéristiques de la machine LIVIATAN S-9000

GAMME PARTICULIER ET SEMI PRO

VL





Dolphin

Le générateur
d'hydrogène
embarqué idéal
pour les VL

***à partir de 1290€**

Hybdrigen® 2

Le générateur
d'hydrogène
embarqué et
connecté idéal
pour les VL

***à partir de 2290€**



-30%/L



-75%/L



CAPTEUR CO2

NEW!

TENSION DC (V) :

12

CONSUMMATION
D'ÉNERGIE (KW/H) :

0,48

DÉBIT DE GAZ HHO
MAX :

10-200 L / H

PRESSION MAX.
(KG/CM2) :

1,2

MAX. CONSOMMATION
D'EAU (L/H) :

0,15

CAPACITÉ DU
RÉSERVOIR D'EAU :

1,5L LITRES

CAPTEUR DE PRESSION
Co2

OPTIONNEL

AUTONOMIE :

EMBARQUÉ ET
CONNECTÉ

DIMENSIONS – L X L X H
(CM) :

8 X 7,5 X 15

POIDS :

1,9 KG

GARANTIE :

À VIE

*hors frais d'installation et mise en services



Liviatan HM-260

Parfaite pour les véhicules léger à destination des ateliers mobiles

DIMENSIONS
H87 X L50 X P50

POIDS
60 KG

PUISSANCE
1000 WATTS – 220V

CAPACITÉ
6000CC 1VL

ALIMENTATION
220V

TABLETTE 10"
OUI



-18%/L



-45%/L



BUZZER FIN DE PRESTATION
NOTIFICATION TO TABLET

DÉBIT D'HYDROGÈNE
À LA DEMANDE I.A

FABRICATION
ITALIE

RESERVOIR D'EAU
5 L

GARANTIE
À VIE

SORTIES D'HYDROGÈNE
1

***13 990€ HT**
ou
Crédit 389€ HT / 36 mois

*hors frais d'installation, mise en services et formation

<https://hydro-ecotech.com>
contact@hydro-ecotech.com

GAMME PRO

CAMION / CAMIONNETTE / MINIBUS /
VOITURES / BATEAUX





Liviatan HM-770

Parfaite pour traiter plusieurs véhicules en même temps ou les poids lourds

DIMENSIONS

H96 X L70 X P80

POIDS

100 KG

PUISSANCE

2000 WATTS – 220V

CAPACITÉ

35000CC 2VL - 1PL

ALIMENTATION

220V

TABLETTE 10"

OUI



-27%/L



-59%/L



BUZZER FIN DE PRESTATION

NOTIFICATION TO TABLET

DÉBIT D'HYDROGÈNE

À LA DEMANDE I.A

FABRICATION

ITALIE

RESERVOIR D'EAU

15 L

GARANTIE

À VIE

SORTIES D'HYDROGÈNE

2

18 990€ HT

ou

Crédit 529€ HT / 36 mois

<https://hydro-ecotech.com>
contact@hydro-ecotech.com

*hors frais d'installation, mise en services et formation

GAMME PRO HYBRIDE I.A

BUS / CAMIONETTE / PL / BTP / ENGINS AGRICOLES





NEW!

HybridOgen®

Le générateur d'hydrogène embarqué & connecté et pulsé par I.A

TENSION DC (V)
12 ou 24V
CONSOMMATION D'ÉNERGIE (KW/H)
0,48
DÉBIT DE GAZ HHO MAX
40-120 L / H
PRESSION MAX. (KG/CM2)
1,2
MAX. CONSOMMATION D'EAU (L/H)
0,08
REMPLISSAGE D'EAU
MANUEL
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR D'EAU
3 LITRES



-30%/L



-75%/L



DÉBIT D'HYDROGÈNE
À LA DEMANDE (I.A)
APPLICATION MOBILE
OUI
AUTONOMIE
150 HEURES
DIMENSIONS - L X L X H (MM)
600 X 500 X 300 MM
POIDS
22 KG
AUTOMATIQUE ON / OFF SELON LE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR (DÉTECTION DE TENSION)
GARANTIE
À VIE

***11990€ HT**
ou
Crédit 339€ HT / 36 mois

*hors frais d'installation et mise en services

<https://hydro-ecotech.com>
contact@hydro-ecotech.com

FONCTIONNEMENT DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE – SYSTÈME HYBRIDOGEN®

L'IA intégrée à HybridOgen® constitue le cœur intelligent du dispositif. Elle assure en temps réel le pilotage dynamique de l'injection d'hydrogène dans les moteurs thermiques afin d'optimiser la combustion, la performance énergétique et la dépollution.

⇒ COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNÉES

L'IA embarquée recueille en continu des données issues de multiples capteurs :

- Température moteur, pression d'admission, régime moteur, flux d'air et taux d'oxygène,
- Données de consommation de carburant, d'émission de CO₂ et de NOx,
- Conditions extérieures (température ambiante, humidité, altitude, conditions météo).
- Module ultrasonique d'activation électrolytique

Ces données sont transmises en temps réel au module de calcul embarqué, qui les croise avec des modèles prédictifs et des algorithmes de machine learning développés en interne.

⇒ OPTIMISATION ADAPTATIVE

Grâce à ses algorithmes d'apprentissage adaptatif, l'IA ajuste en millisecondes les paramètres d'injection d'hydrogène selon les conditions de fonctionnement du moteur.
→ Résultat : une combustion plus complète, une réduction moyenne de consommation de carburant de 20 %, et jusqu'à 65 % d'émissions polluantes en moins.

⇒ SYSTÈME CONNECTÉ ET SUPERVISION À DISTANCE

HybridOgen® est équipé d'un module IoT sécurisé permettant le suivi à distance via une plateforme cloud.

- Visualisation en temps réel des performances moteur, des taux d'émission et de la consommation.
- Alertes prédictives en cas d'anomalie ou de dérive de performance.
- Mise à jour logicielle OTA (Over-The-Air) pour améliorer continuellement les algorithmes.

⇒ SÉCURITÉ ET COMPATIBILITÉ UNIVERSELLE

L'IA embarquée est conçue pour s'intégrer sans modifier l'architecture électronique d'origine du moteur. Elle agit en supervision intelligente, garantissant une sécurité optimale et une compatibilité avec les moteurs diesel et essence, terrestres ou marins.



GAMME INDUSTRIELLE (LIVIATAN S-900)

BATEAUX /
PLATEFORME PÉTROLIÈRE
/ PORTE-CONTENEURS /
TRANSPORT FÉRROVIÈRE /
ENGINS MINIERS ET DE
CHANTIERS





Liviatan S-9000

Le générateur d'hydrogène embarqué parfait pour traiter les très gros moteurs

DIMENSIONS

1200 x 1000 x 900 MM

POIDS

390 KG

PUISSANCE

16000W

CAPACITÉ

65000CC

ALIMENTATION

380V

DÉBIT D'HYDROGÈNE

9000L/H



-27%/L



-59%/L



BUZZER FIN DE PRESTATION

NOTIFICATION TO TABLET

DÉBIT D'HYDROGÈNE

À LA DEMANDE I.A

FABRICATION

ITALIE

RESERVOIR D'EAU

192 L

GARANTIE

À VIE

SORTIES D'HYDROGÈNE

2

Mesures sous protocole WHTC

Mesures réalisées sur banc par EMITEC selon le protocole WHTC dans le cadre de l'homologation Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Unité HydraGEN HG1 installée sur moteur MAN TGX 18.460 MY 2018, 12,4 L / 338 kW, Euro6.

-31%

NOx

(g/kWh)

-49%

CO2

(g/kWh)

-58%

HC

(g/kWh)

-61%

Particules Fines
(g/kWh)

-92%

Part. Fines >10
nm (p/kWh*10¹¹)

-48%

Ammoniac
(g/kWh)

Uniquement sur devis

<https://hydro-ecotech.com>
contact@hydro-ecotech.com



Grâce à la puissance technologique des machines LIVIATAN et à l'innovation unique du système HybridOgen®, HydroEcotech repousse les limites de la performance environnementale. Pensées pour conjuguer efficacité industrielle et respect des ressources, ces solutions incarnent une nouvelle génération d'équipements durables, intelligents et adaptables. Avec HydroEcotech, l'avenir se construit dès aujourd'hui, au croisement de la haute technologie et de l'engagement écologique.



Merci

<https://hydro-ecotech.com>
contact@hydro-ecotech.com